

Vapour Hose

汽化管

Application : For high temperature gas transportation

用途

汽車用瓦斯系統配管

Construction

Tube: Synthetic rubber

Reinforcement: Multiple textile braid cover

Temp.Range: 'up to +125°C

構造

內管層: 耐高溫之合成橡膠配方

補強層: 適合夾合之纖維編織被覆

適用溫度: 高達+125°C

產品編號 part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 成品外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
VP 0501	0.728	18.5	1	1.0	25.4	110	8	100
VP 1001	1	25.4	1	1.307	33.2	110	8	50

Fuel Hose

燃料油管

Application : For fuel oil or diesel oil in transfer application to home and commercial service.

用途

汽車, 農工業設備輸送燃料油之配管

Construction

Tube: Synthetic rubber

Cover: Synthetic rubber

Reinforcement: Multiple textile braid

Temp.Range: -40 °C to +100°C

Burst Pressure(B.P.): Working Pressure(W.P.) x 5

構造

內管層: 耐油性佳之合成橡膠配方

外管層: 耐油, 耐候之特殊橡膠配方

補強層: 適合夾合之纖維編織補強

適用溫度: -40 °C 到 +100°C

爆破壓力: 為最高使用壓力的5倍

產品編號 part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 成品外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
FL 0151	3/16	4.8	1	0.413	10.5	50	4	100
FL 0201	1/4	6.3	1	0.500	12.7	50	4	100
FL 0251	5/16	7.9	1	0.562	15.0	50	4	100
FL 0301	3/8	9.5	1	0.625	15.9	50	4	100
FL 0401	1/2	12.7	1	0.779	19.8	35	2.5	100
FL 0501	5/8	16.0	1	0.937	23.0	35	2.5	100
FL 0601	3/4	19.0	1	1.125	26.5	35	2.5	100
FL 1001	1	25.4	1	1.374	35.0	35	2.5	100