

Scuba Diving Hose

潛水管

Application : For underwater swimming equipment

用 途

潛水設備輸送空氣用配管

Construction

Tube: Synthetic rubber.

Cover: Weather aging resistant synthetic rubber. And yellow is available upon request.

Reinforcement: Multiple textile braid.

Temp.Range: -30 °C to + 70°C

Burst Pressure(B.P.): Working Pressure(W.P.) x 4

構 造

內管層: 優異氣密性特殊橡膠配方

外管層: 耐海水、候性極佳，具良好低溫特性之橡膠配方
另依需求可為黃色。

補強層: 適合夾合之纖維編織補強

適用溫度: -30 °C 到 +70°C

爆破壓力: 為最高使用壓力的4倍

產品編號 Part no.	I.D. 內徑		braid 編織	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		inch	mm	psi	kgf/cm ²	
HPDV 0152	5/24	5	2	0.496	12.6	5000	350	100*
DV 0201	1/4	6.3	1	0.480	12.2	250	17	100*
DV 0251	5/16	8	1	0.551	14.0	400	28	100*
AR 0201TD	1/4	6.0	1	0.492	12.5	400	28	100
AR 0201	1/4	6.9	1	0.500	12.7	400	28	100
AR 0251	5/16	7.5	1	0.543	13.8	350	25	100

*Lengths: Random lengths on bundle 分段包裝

NOTE: SC Kingflex provides the customer to coupled assemblies service. 協機公司提供金屬接頭夾合服務

