

Washing Machine Hose

洗衣機用管

Application : For household & industrial washing machine inlet hose.

Construction

Tube: EPDM rubber

Cover: Synthetic rubber, and corrugated available.

Temp.Range: -30 °C to + 100°C

Burst Pressure(B.P.): Working Prssure(W.P.) x 4

用途

家庭或工商用洗衣機用管

構造

內管層: 乙烯丙烯三元橡膠配方

外管層: 耐熱性橡膠配方, 外層可為溝紋設計

適用溫度: -30 °C 到 +100°C

爆破壓力: 為最高使用壓力的4倍

產品編號	I.D. 內徑		braid	O.D. 外徑		W.P. 最高使用壓力		Length 長度
part no.	inch	mm	編織	inch	mm	psi	kgf/cm ²	M 公尺
WM 0301	3/8	9.5	1	0.637	16.2	200	14	100

Steam Hose

蒸氣管

Application : For washing and steam cleaning

Construction

Tube: Synthetic rubber

Cover: Synthetic rubber, and white cover or corrugated are available.

Reinforcement: Multiple textile braid

Temp.Range: up to + 160°C

用途

高溫蒸氣水洗, 整燙等設備輸送配管

構造

內管層: 耐蒸氣之合成橡膠配方

外管層: 耐熱性橡膠配方, 外層可為白色, 或溝紋面

補強層: 適合夾合之纖維編織補強

適用溫度: 高達+160°C

產品編號	I.D. 內徑		braid 編織	*SAT. Steam W.P. 最高飽和蒸氣壓力		Length 長度 M 公尺
	inch	mm		psi	kgf/cm ²	
ST 0252	5/16	7.9	2	85	6	100
ST 0302	3/8	9.5	2	85	6	100
ST 0402	1/2	12.7	2	85	6	100
ST 0503	5/8	15.9	3	85	6	100
ST 0603	3/4	19.1	3	85	6	100
ST 1003	1	25.4	3	85	6	100
ST 1203	1- 1/4	31.8	3	85	6	30
ST 1403	1-1/2	38.1	3	85	6	30

* SAT. Steam W.P.: Saturated Steam Working Pressure 最高飽和蒸氣壓力